



### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Mureva               |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo              |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Mureva socket        |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 3f + N + Z           |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy          |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób montażu                                          | Montaż naścienny                           |
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego      | Zgięty                                     |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 32 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 380...415 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 6 h                                        |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Opaski: mosiądz                            |
| Przylączka - zaciski                                    | Szybkozłączka                              |
| Przekrój kabla                                          | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                    |
| Zewnętrzna średnica kabla                               | 21 mm                                      |
| Rodzaj gwintu                                           | M25                                        |
| Masa produktu                                           | 0,33 kg                                    |
| Wysokość                                                | 160 mm                                     |
| Szerokość                                               | 106 mm                                     |
| Głębokość                                               | 149 mm                                     |
| Kolor                                                   | Szary (RAL 7035)                           |
| Kolor napięcia                                          | RED                                        |

### Środowisko pracy

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Normy                           | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Stopień ochrony IP              | IP44 zgodnie z IEC 60529                     |
| Stopień ochrony IK              | IK08 zgodnie z EN 62262                      |
| Odporność ogniowa               | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1               |
| Wilgotność względna             | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 9 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 12,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 16 cm    |
| Waga opakowania 1              | 304 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6        |
| Wysokość opakowania 2          | 18 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 26,2 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,4 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,988 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 12       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 4,463 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                            |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>               |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                    |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                 |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|