



#### Parametry podstawowe

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Harmony XALG                                                          |
| Typ produktu lub komponentu  | Pusta stacja sterująca                                                |
| Skrócona nazwa urządzenia    | XALG                                                                  |
| Przeznaczenie urządzenia     | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm               |
| Charakterystyka środowiskowa | Surowe otoczenie                                                      |
| Kolor podstawy obudowy       | Czarny (RAL 9005)                                                     |
| Kolor pokrywy                | Czarny (RAL 9005)                                                     |
| Materiał                     | Poliamid wzmocniony mineralnie                                        |
| Wejście kablowe              | 2 otwory wypychane dla wejść kablowych ISO M20                        |
| Stopień ochrony IP           | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja urządzenia                    | Dla montażu indywidualnego                                                     |
| Liczba otworów                       | 2 wycięcia, odległość od środka wycięcia pod element wykonawczy pionowy: 40 mm |
| CAD szerokość całkowita              | 135 mm                                                                         |
| CAD wysokość całkowita               | 72 mm                                                                          |
| CAD głębokość całkowita              | 65 mm                                                                          |
| Masa produktu                        | 0,28 kg                                                                        |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 10 mPa w 80 °C, odległość: 0.2 m                                               |

#### Środowisko pracy

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC<br>TH                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                     |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140 |
| Stopień ochrony IK                                | IK05 zgodnie z EN 50102         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na czynniki chemiczne | <p>Dobra odporność na kwas mlekowy w 10 °C</p> <p>Odporny na detergenty w 60 °C</p> <p>Nieodporny na działanie kwasu mrówkowego (10 %) w 50 °C</p> <p>Nieodporny na działanie kwasu mlekowego w 90 °C</p> <p>Dobra odporność na amoniak</p> <p>Dobra odporność na benzen</p> <p>Dobra odporność na masło</p> <p>Dobra odporność na kwas cytrynowy (10 %)</p> <p>Dobra odporność na związki żrące</p> <p>Dobra odporność na etan</p> <p>Dobra odporność na etanol</p> <p>Dobra odporność na etylen</p> <p>Dobra odporność na kwasy tłuszczowe</p> <p>Dobra odporność na alkohole tłuszczowe</p> <p>Dobra odporność na mleko</p> <p>Dobra odporność na oleje i smary silnikowe</p> <p>Dobra odporność na oleje (roślinne i mineralne)</p> <p>Dobra odporność na ropę naftową</p> <p>Odporny na aceton</p> <p>Odporny na kwas moczowy (20 %)</p> <p>Ograniczona odporność na kwas octowy (10%)</p> <p>Ograniczona odporność na kwas borny</p> <p>Nieodporny na działanie nadtlenu wodoru (30 %)</p> <p>Nieodporny na działanie kwasu azotowego (2%)</p> |
| Normy                           | <p>EN/IEC 60947-5-1</p> <p>EN/IEC 60947-1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 8 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 10 cm    |
| Długość opakowania 1           | 19 cm    |
| Waga opakowania 1              | 273 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 16       |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 5,038 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                         |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                                                          |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                                                          |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                     |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                                                                                                      |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Karta danych technicznych XALG020

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions

