



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	RPM and temperature sensor
Zgodność produktu	ClimaSys DG 230/400 V AC fan 115 V ClimaSys CV 230/400 V AC standard fan 115 V ClimaSys CV grille adapted to integrate dust sensor
Rodzaj czujnika	RPM reader by infrared light sensor Small toroidal for current consumption

Parametry uzupełniające

Typ pomiaru	Fan speed range 80...5800 rpm Fan current range 40...1500 mA: through toroidal clamp (no need to disconnect the fan for sensor installation) Fan current range 40...1500 mA: snap on-off system Obr./Min: transported air across roof blades or lateral fans Temperatura: transported air across roof blades or lateral fans
Miejsce montażu	Behind fan
Sposób montażu	Przez zapinki
Interfejs komunikacyjny	Modbus between sensor and controller
Przylączy - zaciski	Mini connector Modbus (4 wires)
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zwarcia: 1 czerwony LED przez światło migające Bad position: 1 czerwony LED przez światło migające Sensor position: 1 zielony LED przez Błyskanie
Materiał	Injected thermoplastic (PC)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	61,9 mm
Szerokość	48,6 mm
Głębokość	15,2 mm
Kolor	Przezroczysty zielony (Pantone 355C)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]EAC[RETURN]EMC directive 89/336 EEC
----------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Waga opakowania 1	130 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------