



### Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Dust filter sensor Czujnik temperatury
Zgodność produktu	ClimaSys DG 230/400V AC fan ClimaSys DG grille ClimaSys CV 230/400V AC standard fan and grille adapted to integrate dust sensor ClimaSys CA grille
Rodzaj czujnika	Infrared sensor

### Parametry uzupełniające

Typ pomiaru	Temperatura - 40...70 °C: measured across the filter
Miejsce montażu	In smart filter
Sposób montażu	Przez zapinki
Interfejs komunikacyjny	Modbus between sensor and controller
Przylączy - zaciski	Mini connector Modbus (4 wires)
Sygnalizacja lokalna	Filter status if clean: 4 zielony LED przez Stały Filter status if ready to be replaced: 4 pomarańczowy LED przez Stały Filter status if high risk of internal failure: 4 czerwony LED przez światło migające Lifepan of fan near to be over: 4 purple LED przez światło migające Fan failure: 4 LED przez światło migające Sensor failure: 4 LED przez światło migające
Materiał	Injected thermoplastic (PC)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	34,15 mm
Szerokość	69,9 mm
Głębokość	15,5 mm
Kolor	Przezroczysty zielony (Pantone 355C)

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]EAC[RETURN]EMC directive 89/336 EEC
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...70 °C praca

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Waga opakowania 1	700 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------