



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Thalassa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Application | Modułowa aplikacja rozdziatu Wielozadaniowy |
| Typ produktu lub komponentu | Podstawa montażowa |
| Skrócona nazwa urządzenia | DLP |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Miejsce montażu | Przód obudowy |
| Zgodność gamy | Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD |
| Elementy składowe urządzenia | 1 struktura ramy 1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 1 gładki panel przedni 8 panele przednie z 35 mm szyną DIN |
| Dodatkowe informacje | IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------|---|
| Materiał | Panel przedni: samogasnące Struktura korpusu: stal galwanizowana |
| Kolor | Panel przedni: szary (RAL 7035) |
| Sposób mocowania | Elementem mocującym - na przodzie z podporami lokalizacja |
| Regulacja | W wysokości od 40 do 85 mm dla szyna DIN |
| Ilość rzędów | 8 |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 152 |
| Rodzaj płyty czołowej | Płyty pełne i z otworami |
| Liczba otworów | 8 wycięć |
| Wysokość | 1500 mm |
| Szerokość | 500 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 14,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 42,1 cm |
| Długość opakowania 1 | 143,2 cm |
| Waga opakowania 1 | 4,8 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|