



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Pokrywa
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przednie

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS
Elementy składowe urządzenia	1 pokrywa
Materiał	Poliwęglan
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Wkrętami
Wysokość	360 mm
Szerokość	540 mm
Głębokość	95 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,0 cm
Szerokość opakowania 1	56,0 cm
Długość opakowania 1	38,0 cm
Waga opakowania 1	1,15 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	73,0 cm
Szerokość opakowania 2	68,0 cm
Długość opakowania 2	57,0 cm
Waga opakowania 2	19,5 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------