

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LA9ZA32626

Adaptory Linergy, płyta montażowa do GV3P +LC1D 63A 260x 117x 63mm 3P 2 odpływy



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	BZ
Skrócona nazwa urządzenia	LA9Z
Typ produktu lub komponentu	Przejściówki do systemów szynowych
Ilość podłączanych urządzeń	2
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys D TeSys GV7 Spacial
Zgodność produktu	LC1D40...65 GV3P
Opis biegunów	3P
Dopuszczalny prąd	63 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V
Przekrój poprzeczny kabla	10 mm ² - AWG 8
Wysokość/odstęp szyny zbiorczej	60 mm
Szerokość	117 mm
Wysokość	260 mm
Głębokość	63 mm
Kolor	Szary

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,000 cm
Szerokość opakowania 1	19,000 cm
Długość opakowania 1	29,000 cm
Waga opakowania 1	695,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	13,000 cm
Szerokość opakowania 2	19,000 cm
Długość opakowania 2	29,000 cm
Waga opakowania 2	1,392 kg

Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	4
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	3,304 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------