

Karta danych technicznych produktu Parametry

NSYAEDL455K33

Zamek do obudowy sejsmicznej 455E
>H600mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Gama produktów	Spacial S3D
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — blokada
Typ produktu lub komponentu	System zamykania
Zastosowanie urządzenia	Sejsmiczny Nuclear

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial S3D 6G K3 Spacial S3D 6G
Wysokość obudowy	700 Mm 1200 Mm 800 mm
Typ blokady	Zamek 3-punktowy
Typ zamka	Universal
Numer klucza	455E
Podstawa montażowa	Drzwi obudowy
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Poliamid (PA)
Masa produktu	0,752 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	25,0 cm
Długość opakowania 1	35,0 cm
Waga opakowania 1	752,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	20,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,76 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
