

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYBBT1U60

Półka do obudowy, 1U, głębokość 800, perforowana, blacha stalowa, RAL7035, 45kg



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Półka teleskopowa gładka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — wsparcie
Kolor	Szary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDA Actassi VDS
Materiał	Blacha stalowa
Miejsce montażu	Pomiędzy przednim i tylnym wspornikiem pionowym 19"
Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie
Liczba szaf rackowych	1U
Regulacja podczas montażu	Regulowany od -100 do + 50 mm, w krokach co 50 mm
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	45 kg
Odległość pomiędzy środkami	458 mm
Głębokość	Rack: 800 mm Rack: 1000 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	46,0 cm
Długość opakowania 1	60,5 cm
Waga opakowania 1	5,716 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	85,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	298,8 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------