



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial SDB
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka połączeniowa
Typ obudowy	Pusta obudowa
Rodzaj osłony czołowej	Niska pełna pokrywa
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Wysokość obudowy	105 mm
Nominalna szerokość obudowy	105 mm
Nominalna głębokość obudowy	49 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 1 śruba pokrywy
Numer wejścia kablowego	3 średnica: 20,5 mm (M20) 3 średnica: 25,5 mm (M25)
Mocowanie pokrywy	Śruba
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Masa produktu	0,273 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	260,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,813 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160

Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	57,008 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------