

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYPMB107

Thalassa Płyta montażowa bakelitowa do obudowy PLA 1000x 750mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Wkładki Ślizg krokowy
Opis płyty montażowej	Izolacja
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
Materiał	Bakelit
Kolor	Czarny (RAL 9005)

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M8 - na wkładkach lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	150 kg
Wysokość	Znamionowy: 1000 mm Rzeczywisty: 890 mm
Szerokość	Znamionowy: 750 mm Rzeczywisty: 625 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 125 mm
Grubość	5 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,5 cm
Szerokość opakowania 1	62,5 cm
Długość opakowania 1	89,2 cm
Waga opakowania 1	4,04 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------