



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Wkładki
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M8 - na wkładkach lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	150 kg
Wysokość	Znamionowy: 500 mm Rzeczywisty: 390 mm
Szerokość	Znamionowy: 1000 mm Rzeczywisty: 875 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 125 mm
Grubość	2,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,5 cm
Szerokość opakowania 1	39,0 cm
Długość opakowania 1	87,5 cm
Waga opakowania 1	6,27 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
