



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ oferty	Część zapasowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Trudne warunki eksploatacyjne
For enclosure nominal dimensions	- H: 1393 mm W: 750 mm
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa
Elementy składowe urządzenia	Zawiasy Zamek Drzwi Wspornik drzwiowy uchwyt
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliester podwójnie wzmocniany włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Numer klucza	1242 E
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność ogniowa zgodnie z EN 1794-2: 2011

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	79,0 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	130,0 cm
Waga opakowania 1	10,25 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------