



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Techniczny pionowy
Device application	Wielozadaniowy
Enclosure nominal dimensions	- H: 1500 mm
Podstawa montażowa	Ślizg krokowy Direct fixing on the rear inserts
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	2 pionowy
Materiał	Stal

Parametry uzupełniające

Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Bosses inserts - typ śruby M8 - tył obudowy lokalizacja
Regulacja	Regulowana głębokość co 25 mm z nakrętkami kłatkowymi Regulowana wysokość co 2.5 mm z nakrętkami ćwierćbrotowymi
Wysokość	Znamionowy: 1500 mm Rzeczywisty: 1375 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	34 mm
Grubość	2 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	11 x 13 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	138,0 cm
Waga opakowania 1	4,134 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	120
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	200,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	500,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------