

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYECP440

Płyta osłonowa z przepustem szczotkowym J2, K2, L1, blacha stalowa hartowana



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Płyta zaślepiająca
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płyta przepustu kablowego
Zastosowanie urządzenia	Elektroniczna aplikacja
Typ dławika kablowego	Ze uszczelką szczotkową
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 płyta
Miejsce montażu	Na zewnątrz pokrywy górnej
Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Wkrętami
Zgodność produktu	Pokrywa górna dla płyt Actassi
Wysokość	75 mm
Szerokość	Środki mocowania: 400 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	17 cm
Długość opakowania 1	44 cm
Waga opakowania 1	704 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	200
Wysokość opakowania 2	66 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	141 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------