



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
For enclosure nominal dimensions	- W: 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Stacjonarny NW08...32 dla Masterpact (3 bieguny lub 4 bieguny) Wysuwny NW08...32 dla Masterpact (3 bieguny lub 4 bieguny) Wysuwny NT06...16 dla Masterpact (3 bieguny lub 4 bieguny) Stacjonarny MTZ2 08...32 dla Masterpact (3 bieguny lub 4 bieguny) Wysuwny MTZ2 08...32 dla Masterpact (3 bieguny lub 4 bieguny) Wysuwny MTZ1 06...16 dla Masterpact (3 bieguny lub 4 bieguny)
Miejsce montażu	On universal cross railwidth90 mm) dla NW08...32 On quick cross railwidth90 mm) dla NW08...32 On universal cross railwidth65 mm) dla NT06...16 On quick cross railwidth65 mm) dla NT06...16 On universal cross railwidth90 mm) dla MTZ2 08...32 On quick cross railwidth90 mm) dla MTZ2 08...32 On universal cross railwidth65 mm) dla MTZ1 06...16 On quick cross railwidth65 mm) dla MTZ1 06...16
Opis płyty montażowej	Wstępnie dziurkowane
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa Zestaw montażowy (wkrety, nakrętki...)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 - szyna lokalizacja
Wysokość	60 mm
Szerokość	571 mm
Głębokość	230 mm
Masa produktu	4,1 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	24,5 cm
Długość opakowania 1	58,0 cm
Waga opakowania 1	4,452 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20

Wysokość opakowania 2	48,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	102,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------