

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYRSF124L

Dach, Spacial SF, 1200x400mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ oferty	Część zapasowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Dach
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Na gorze obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa
Elementy składowe urządzenia	1 dach

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M12 - punkt mocowania dachu lokalizacja Wkrętami - typ śruby M6 - punkt mocowania dachu lokalizacja
Wysokość	7,5 mm
Szerokość	1196 mm
Głębokość	396 mm
Grubość	1,5 mm
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (zabezpieczenie obudowy)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	127,0 cm
Długość opakowania 1	81,0 cm
Waga opakowania 1	7,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------