

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EMS59162

Antena dookólna 3G/4G - 5 dBi złącze SMA przewód 5m



Parametry podstawowe

Gama produktów PowerLogic T300

Parametry uzupełniające

Typ produktu lub komponentu	Antena
Typ złącza (konektora)	SMA

Środowisko pracy

Miejsce montażu	Wewnątrz budynku
Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Wilgotność względna	95 % zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Odporność ogniowa	850 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m
Wysokość	40 mm
Szerokość	150 mm
Długość	390 mm
Masa produktu	0,565 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,600 cm
Szerokość opakowania 1	21,400 cm
Długość opakowania 1	38,200 cm
Waga opakowania 1	518,900 g
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	25,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------