



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	EF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	Niski poziom
Rodzaj styków pomocniczych	Podłączona pozycja
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC) DC-12: 0,8 A w 125 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 24/48 V prąd stały (DC) AC-12: 5 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	2 mA w 15 V
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,0 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	75,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,941 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------