

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LAZR90M

Pojemnościowe urządzenia do opóźnionego otwierania, TeSys Deca & F, 220....240 V, 50/60 Hz



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Pojemność opóźniająca otwarcie urządzeń
Skrócona nazwa urządzenia	LAZR
Zgodność produktu	LC1F115...F630 LC1D09...D80
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...240 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

[Uc] control circuit voltage	305 V DC 348 V DC
Time delay range	0.5...10 s
Wysokość	77 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	114 mm
Masa produktu	0,215 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,5 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	185,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
