



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys GS
Skrócona nazwa urządzenia	GS1 DD
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Zastosowanie urządzenia	Zabezpieczenie
Projekt	Kompaktowa
Opis biegunów	3P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3t
Typ i konfiguracja styków	3 NO
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	30 A (at 40 °C)
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	30 A
Typ bezpiecznika	UL
Typ bezpiecznika	CC
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Rodzaj uchwytu roboczego	Przedni zewnętrzny Bezpośredni przedni
Podstawa montażowa	Szyna Płyta
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	690 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	8 kV
Moc znamionowa w W	15 kW w 400 V 18,5 kW w 500 V 25 kW w 690 V
Wytrzymałość zwarciova	5,5 kA
Trwałość mechaniczna	10000 cykl
Trwałość elektryczna	6000 cykl
Przylączyca - zaciski	Obwód zasilający: zaciski oczkowo-pierścieniowe 2...6 mm ²
Moment dokręcania	Obwód zasilający: 3 N.m

Środowisko pracy

Normy	UL 489 CSA C22.2 No 5
Certyfikaty produktu	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]LOVAG[RETURN]ASEFA
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (z osłoną zacisków)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Odporność ogniowa	960 °C korpus zgodnie z IEC 60695-2-1

Wysokość	116 mm
Szerokość	97 mm
Głębokość	83,5 mm
Masa produktu	0,6 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,400 cm
Szerokość opakowania 1	14,400 cm
Długość opakowania 1	18,000 cm
Waga opakowania 1	550,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,875 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	54,204 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------