



### Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS2AE
Typ produktu lub komponentu	Przedłużenie wału
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do sterowania
Zgodność gamy	TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2D Fupact FuPacT GS GSB32 Fupact FuPacT GS GSC32
Switch rated current	30 A 32 A

### Parametry uzupełniające

Długość	400 mm
Przekrój wału	5 x 5 mm
Masa produktu	0,15 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	40,000 cm
Waga opakowania 1	130,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,830 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---