

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

## GS2AH520

Uchwyt obrotowy bezpośredni przedni czarny  
IP65 32/63A



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | TeSys                                                                                                                                 |
| Gama produktów               | TeSys                                                                                                                                 |
| Skrócona nazwa urządzenia    | GS2AH                                                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu  | Napęd obrotowy                                                                                                                        |
| Zgodność gamy                | TeSys TeSys GS GS1D[RETURN]TeSys TeSys GS GS2F[RETURN]TeSys TeSys GS GS2G[RETURN]Fupact FuPacT GS GSB32[RETURN]Fupact FuPacT GS GSC50 |
| Rodzaj uchwytu roboczego     | Przedni zewnętrzny                                                                                                                    |
| Kolor uchwytu                | Czerwony                                                                                                                              |
| Kolor uchwytu płyty czołowej | Żółty                                                                                                                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Handle positions                          | O-I                  |
| Blokada dźwigni pokrętki za pomocą kłódki | Z                    |
| Switch rated current                      | 32 A<br>50 A<br>63 A |
| Normy                                     | IEC                  |
| Masa produktu                             | 0,2 kg               |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP65 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 12 cm    |
| Długość opakowania 1           | 13 cm    |
| Waga opakowania 1              | 220 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20       |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 5,104 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH            | Deklaracja REACH                   |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                |
| Bez rtęci                       | Tak                                |

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                 |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|