

Karta danych technicznych produktu Parametry

VLSH1S5B

Napęd obrotowy TeSys VLS czarny



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	VLSH
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Zgodność gamy	TeSys TeSys VARIO LS VLS3P
Kolor uchwyty	Czarny
Kolor uchwyty płyty czołowej	Szary
Blokowanie pokrętki kłódką	1 do 3 kłódek 4...8 mm
Oznakowanie	0 - 1 OFF-ON

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Na 4 wkręty
Moment dokręcania	2,3 N.m
Wymiar podstawowy	65 x 65 mm
Wysokość	65 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	46 mm
Masa produktu	0,072 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12/3R NEMA 4 NEMA 4X

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	64 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	27,6 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------