

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## SUA031

Zestaw do podłączania na stałe zasilaczy APC  
Smart-UPS SUA 2200/3000/5000



### Podgląd

Prezentacja	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11120 V Napięcie wejściowe 11208 V Napięcie wejściowe 11230 V
Main Output Voltage	120 V 208 V 230 V
Osprzęt dostarczany w dostawie	Stały panel Instrukcja montażu

### Parametry fizyczne

Wysokość	12,7 cm
Szerokość	17,8 cm
Głębokość	5,1 cm
Masa produktu	0,91 kg
Miejsce montażu	Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Kompatybilność z USB	No

### na wejściu

Max line current	30 A
------------------	------

### na wyjściu

Maksymalny całkowity pobór prądu	30 A
----------------------------------	------

### Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Aprobata cUL[RETURN]rozpoznane UL
----------------------	-----------------------------------

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,7 cm
Szerokość opakowania 1	17,8 cm
Długość opakowania 1	25,4 cm
Waga opakowania 1	1,357 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------