



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT
Gama produktów	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 nowa generacja ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 nowa generacja ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV nowa generacja ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC nowa generacja ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV nowa generacja
Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka otwierająca Wyzwolenie cewki wybijakowej
Napięcie sterujące [Uc]	110...130 V AC 50/60 Hz
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact Multifix Ceiling

Parametry uzupełniające

Operating threshold	0,7...1,1 x Un otwieranie
Czas odpowiedzi	50 ms
Typ sygnału sterującego	Bistabilny Impuls
Czas trwania impulsu	>= 20 ms
Moc rozruchowa	10 VA
Zacisk dodatkowego podłączenia	Sprężyna 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Głębokość odizolowanego odcinka	7 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,2 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	8 cm
Waga opakowania 1	128 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	14,8 cm
Długość opakowania 2	22,5 cm

Waga opakowania 2	1,364 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	8,671 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------