

Karta danych technicznych 5127010000

produktu

Parametry

STT9xx, termostat przeciwwamrozeniowy,
-10...15°C, auto reset, długość kapilary 1,8 m,
medium woda



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Gama produktów | STT Series |
| Typ produktu lub komponentu | Czujnik |
| Rodzaj pomiaru | Temperatura |
| Zastosowanie urządzenia | Freeze thermostat |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Lokalizacja | Plant room |
| Sposób montażu | Probe mount with mounting box |
| Głębokość | 70 mm |
| Wysokość | 108 mm |
| Szerokość | 72 mm |
| Rodzaj wyjścia | Resistive output |
| Calibration certificate | Temperatura: none |
| Kolor | Cloud white |
| Kraj docelowy | Europe Asia Pacific. |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------|---|
| Średnica | Czujnik: |
| Typ wyświetlacza | Bez wyświetlacza |
| Materiał | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: obudowa |

Środowisko pracy

| | |
|-----------------------|-----------|
| Certyfikacja produktu | CE |
| Zakres pomiarowy | 2...70 °C |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 13,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 20,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 572,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywności |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
