



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	jednostka zwłoczna MN
Typ produktu lub komponentu	Pomocniczy czas opóźnienia
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Bezzwłoczny

Parametry uzupełniające

Czas trwania impulsu	200 ms
Time delay range	0.5...3 s
Napięcie sterujące [Uc]	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 Un OPEN 0.85 Un zamknięty
Podtrzymanie zasilania	4.5 VA
Moc rozruchowa	200 VA
Czas odpowiedzi	0.5 s 0.9 s 1.5 s 3 s
Typ oferty	Część zapasowa
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,4 cm
Szerokość opakowania 1	7,6 cm
Długość opakowania 1	9,2 cm
Waga opakowania 1	165,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,25 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------