



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Produkt	19" panel zasilania
Osprzęt dostarczany w dostawie	2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu
Colour	Ciemnoszary (RAL 7016)
Additional features	Z kablowymi etykietami identyfikacyjnymi zindywidualizowanymi

Parametry uzupełniające

Operational voltage	250 V prąd przemienny (AC), 16 A, 3680 W
Number of socket outlets	9 francuski system uziemienia gniazda zasilającego gniazdo, 2P + E zgodnie z zgodnie z NF C 61314
Rack unit	1U
Oznakowanie	CE
Materiał	PA6 GF30: część plastikowa Aluminium anodowane
Głębokość	47 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	490 mm
Weight	0,9 kg
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C
Normy	NF C 61-314 NF C 20-150 IEC 60884-1 IEC 60297

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	52,000 cm
Waga opakowania 1	1,205 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	11
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	13,950 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------