



Parametry podstawowe

Gama produktów	Standardowy czujnik ruchu ARGUS
Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Detektor obecności z odbiornikiem IR
Typ obciążenia	LED lighting: : 100 W Lampy żarowe: : 2000 W - 230 V Lampa halogenowa: : 1000 W - 230 V Halogen lamp with standard electronic transformer: 1000 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1000 VA Fluorescencyjna rura: 900 VA, 100 µF
Odcień koloru	Biały

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Funkcja wejściowa	Łącznik External trigger
Napięcie wyjściowe	220...250 V
Number output current	10 A
Liczba kanałów	2
Typ sterowania	Czujnik ruchu
dostępna funkcja	Switching, toggling, dimming
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	10...1000 lux
Poziomy kąt wykrywania	360 °
Wysokość montażowa	2,5 m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,2 cm
Szerokość opakowania 1	11,7 cm
Długość opakowania 1	17,7 cm
Waga opakowania 1	462 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	40 cm
Szerokość opakowania 2	31 cm
Długość opakowania 2	50 cm
Waga opakowania 2	10,29 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	95 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	88,92 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------