

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM20817

Schneider Electric Optiline 45 OptiLine 70 - listwa przypodłogowa - szary



Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Stup Stupek
Typ produktu lub komponentu	Puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi

Parametry uzupełniające

Typ słupa	Jednostronny Dwie skrzynki instalacyjne Dwustronny Jedna skrzynka instalacyjna
Typ słupka	Jednostronny Dwustronny
Odcień koloru	Szary (RAL 7030)
Ilość sztuk w zestawie	28 m
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany Malowany proszkowo
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo
Sposób mocowania	Wkrętami
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	18 mm
Szerokość	75 mm
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	2
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	1,06 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	9,0 cm
Szerokość opakowania 2	21,0 cm

Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	15,0 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	448
Wysokość opakowania 3	65,0 cm
Szerokość opakowania 3	120,0 cm
Długość opakowania 3	210,0 cm
Waga opakowania 3	261,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------