

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ISM10902

Optiline 45 OptiLine 70 - półka na przewody - PCW (polichlorek winylu) - biel



### Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45 OptiLine 70
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Półka kablowa
Colour	Biały (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	24 m

### Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Product material	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	1000 mm
Wysokość	17 mm
Szerokość	47 mm

### Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,2 cm
Szerokość opakowania 1	4,7 cm
Długość opakowania 1	100,0 cm
Waga opakowania 1	170,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	11,3 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm

Długość opakowania 2	102,0 cm
Waga opakowania 2	4,21 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	82,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	99,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------