



## Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Typ produktu lub komponentu	Current transducer
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do pomiarów
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555[RETURN]Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
Typ przekładnika prądowego	Flexible core

## Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Wtyczka: 2,4 m600 V
Prąd pomiarowy	50...5000 A
Częstotliwość sieci	50 Hz
Zakres pomiaru częstotliwości	50...1500 Hz
Dokładność pomiarowa	1 %
Kategoria instalacji	IV
Stopień zabrudzenia	2
Grubość	8 mm
Wysokość	Otwarty: 600 mm
Średnica	Zamknięty: 191 mm

## Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Normy	UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13 EN 61010-1 UL 61010-1 EN 61010-2-032
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]cURus[RETURN]rozpoznane UL
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	39,9 cm
Waga opakowania 1	175,45 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30,0 cm

Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,5 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------