



Podgląd

Czas dostawy

Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni



Parametry podstawowe

Bereich	Spacial
Kategorie	Akcesoria do podnoszenia
Typ produktu lub komponentu	Ucho do podnoszenia
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Góra obudowy
Podstawa montażowa	Bezpośrednio w osi z wpornikami pionowymi
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SFHD Prisma Pack 160 Spacial Spacial SFM
Elementy składowe urządzenia	4 śruba z zakończeniem oczkowym
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Odlew stalowy
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Sposób mocowania	Przykręcony
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	340 kg for 1 eyebolt vertical direction
Wysokość	62,5 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	24 mm
Średnica	29 mm
Gwint ISO	M12

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	10,500 cm
Waga opakowania 1	771,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,000 cm

Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	18,924 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	163,392 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------