



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Okno
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLS
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do urządzenia modułowego
Miejsce montażu	Instalacja na drzwiach lub na panelu
Elementy składowe urządzenia	1 okienko pełne
Materiał	Przezroczysty poliwęglan
Typ blokady	Zamek bez klucza Możliwość zaplombowania
Całkowita liczba modułów 18 mm	4

Parametry uzupełniające

Wysokość	78 mm
Szerokość	95 mm
Głębokość	15 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	64,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	125
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	8,624 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	46,496 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------