



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Okno
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLS
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do urządzenia modułowego
Miejsce montażu	Instalacja na drzwiach lub na panelu
Elementy składowe urządzenia	1 okienko pełne
Materiał	Przezroczysty poliwęglan
Typ blokady	Zamek bez klucza Możliwość zaplombowania
Całkowita liczba modułów 18 mm	6

Parametry uzupełniające

Wysokość	78 mm
Szerokość	130 mm
Głębokość	15 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	14,0 cm
Waga opakowania 1	85,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	60 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------