

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYTPV

Listwa ochronna krawędziowa, długość: 10 (m)



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Pasek ochronny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zastosowanie urządzenia	Oslonięcie krawędzi elementów blaszanych

### Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Obudowa
Materiał	Guma
Zgodność gamy	Actassi VDS Actassi VDA
Przeznaczenie urządzenia	Obudowa
Długość	10 m

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6 cm
Szerokość opakowania 1	18 cm
Długość opakowania 1	20 cm
Waga opakowania 1	418 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	59,5 cm
Waga opakowania 2	11,24 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	250
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	100 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	117,5 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------