



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw montażowy
Zgodność produktu	Przeмиennik częstotliwości ATV600 silnik w 110 kW, 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV600 silnik w 132 kW, 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV600 silnik w 160 kW, 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV900 silnik w 110 kW, 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV900 silnik w 132 kW, 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV900 silnik w 160 kW, 380...480 V
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przeмиennik częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Zastosowanie produktu	Do montażu sekcji zasilania napędu na zewnątrz obudowy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	1 Szablon dla cięcia i otworowania 1 wspornik wentylatora 1 instrukcja obsługi 1 Metalowa rama o rozmiarach odpowiednich dla parametrów napędu Części naroża Akcesoria mocujące uszczelki
---------------	---

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporny na kurz i wilgoć
------------------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	31,500 cm
Szerokość opakowania 1	38,500 cm
Długość opakowania 1	125,000 cm
Waga opakowania 1	20,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	112,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	95,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------