



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw ochronny IP21
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 2,2 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 3 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 4 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 5,5 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 7,5 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 11 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 15 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 18,5 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 22 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 30 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 2,2 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 3 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 4 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 5,5 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 7,5 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 11 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 15 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 18,5 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 22 kW 500...690 V Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 30 kW 500...690 V
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przemiennik częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Wszystkie części mechan. łącznie z naciętą płytą do mocowania dławnicy kablowej Akcesoria mocujące Karta instrukcji
---------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	28,800 cm
Szerokość opakowania 1	26,400 cm
Długość opakowania 1	29,400 cm
Waga opakowania 1	3,377 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	37,016 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------