



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Zestaw montażowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Zgodność produktu	Przebiegi częstotliwości ATV320...B, 0,18...2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegi częstotliwości ATV320...B, 0,37...4 kW, 380...500 V, trzy fazy Przebiegi częstotliwości ATV32, 0,18...2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegi częstotliwości ATV32, 0,37...4 kW, 380...500 V, trzy fazy
Przeznaczenie akcesoriów / poszczególnych części	GV2 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Płyta adaptera
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Masa produktu	0,075 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,200 cm
Szerokość opakowania 1	4,500 cm
Długość opakowania 1	13,500 cm
Waga opakowania 1	88,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,500 cm
Szerokość opakowania 2	17,000 cm
Długość opakowania 2	23,000 cm
Waga opakowania 2	895,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	56,250 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------