

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN4080-6035

Merten, D-Life, adapter integrujący mechanizmy System M i D-Life, biały lotos



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten System Design
Typ produktu lub komponentu	Adapter ring

Parametry uzupełniające

Nazwa gamy	System Design
Zgodność gamy	Merten System M
Sposób mocowania	Wtykowy
Odcień koloru	Lotus white (RAL 9003)
Materiał	Termoplastyczny
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm
Głębokość	15 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	7,800 cm
Waga opakowania 1	12,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,600 cm
Szerokość opakowania 2	8,900 cm
Długość opakowania 2	12,400 cm
Waga opakowania 2	146,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	30,600 cm
Szerokość opakowania 3	34,200 cm
Długość opakowania 3	40,200 cm
Waga opakowania 3	3,946 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólny opis i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Koncepcja C2C (Cradle to Cradle)	Srebrny
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------