



Parametry podstawowe

Gama produktów	ELSO
Range compatibility	ELSO Fashion ELSO Scala ELSO Riva
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Przylączya - zaciski	Wtykowy: miedź, połączenie zaciskowe 1.5...2.5 mm ²
Materiał	Duroplast

Środowisko pracy

Normy	VDE 0620
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	7,0 cm
Waga opakowania 1	94,5 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	4,5 cm
Szerokość opakowania 2	15,3 cm
Długość opakowania 2	37,6 cm
Waga opakowania 2	920,0 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	24,0 cm
Szerokość opakowania 3	31,7 cm
Długość opakowania 3	38,5 cm
Waga opakowania 3	9,45 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------