



### Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Rodzaj akumulatora          | Akumulator kwasowo-ołowiowy        |
| Topologia                   | Linia interaktywna                 |
| Ilość sztuk w zestawie      | 1 sztuka                           |
| Zerowanie (reset)           | Reset automatyczny                 |
| Gama produktów              | Easy UPS 1Ph BVS Series            |

### Parametry uzupełniające

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Rodzaj instalacji              | Wnętrzowy  |
| Surge Energy                   | 156 J  |
| Typ sygnału                    | Krokowa aproksymacja fali sinusoidalnej  |
| Typ aparatu zabezpieczeniowego | Surge protection device (SPD)<br>Wyłącznik miniatury (MCB)<br>Fuse   |
| Napięcie wejściowe             | 230 V prąd przemienny (AC)   |
| Napięcie wyjściowe             | 230 V AC   |
| Stopień ochrony IP             | IP20   |
| Czas przełączenia zasilania    | Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms   |
| Częstotliwość sieci            | 45...65 Hz   |
| Zakres mocy                    | 500 VA<br>300 W  |
| Przylącza elektryczne          | Wejście: 1 inlet IEC 320 C14<br>Wyjście: 6 wyjście IEC 320 C13   |
| Sygnalizacja lokalna           | Alarm, distinctive dla niski poziom energii w akumulatorze<br>Alarm, ciągły lub przerywany ton dla przeciążenie<br>LED dla stanu naładowania akumulatora |
| Liczba baterii                 | 1  |
| Czas ładowania                 | 8 godz.  |
| Napięcie akumulatora           | 12 V   |
| Pojemność baterii              | 4,5 A.h  |
| Żywotność akumulatora          | 5 rok  |
| Waga produktu                  | 3,9 kg   |
| Wysokość                       | 92,5 mm  |
| Szerokość                      | 160,5 mm   |
| Głębokość                      | 305 mm   |

## Środowisko pracy

|   |  |
|---|--|
| Wilgotność względna                           | 0...90 %, nie kondensujący   |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...6561 ft  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C  |
| Normy   | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Certyfikaty produktu                          | CE   |

## Parametry fizyczne

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Podstawa montażowa | Ściana<br>Podłoga |
|--------------------|-------------------|

## Jednostka opakowania

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE            |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1              |
| Wysokość opakowania 1          | 30,505 cm      |
| Szerokość opakowania 1         | 16,51 cm       |
| Długość opakowania 1           | 9,246 cm       |
| Waga opakowania 1              | 4,082 kg       |
| SCC14                          | 10731304338427 |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami   |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>  |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja O Żywotności</a>   |
| WEEE  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |         |
|-----------|---------|
| Gwarancja | 2 years |
|-----------|---------|