



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy Modicon ABL2
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie
Rodzaj zasilacza	Zasilacz impulsowy regulowany
Moc znamionowa w W	156 W
Napięcie wejściowe	Napięcie wejściowe 11100...120 V Napięcie wejściowe 11AC Napięcie wejściowe 11jednofazowy Napięcie wejściowe 11200...240 V
Napięcie wyjściowe	24 V prąd stały (DC)
Prąd wyjściowy zasilania	6,5 A
Położenie pracy	W każdym położeniu
Odporność na wibracje	4 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 61131-2
Kolek do szybkiego montażu	Electromagnetic hypersensitivity (EHS) zgodnie z IEC 61000-6-2 poziom A

Parametry uzupełniające

Ograniczenia napięcia wejściowego	176...264 V 88...132 V
Częstotliwość sieci	47...63 Hz
Prąd rozruchowy	60 A w 100...120 V AC 60 A w 200...240 V AC
Współczynnik mocy (cos φ)	0,45
Efektywność	89 %
Straty mocy w watach (W)	19,3 W
Obciążenie prądowe	1.5 A w 240 V
Typ zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik zintegrowany (niewymienny)
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20.4...27.6 V
Regulacja linii zasilającej i obciążenia	+/- 1 %
Czas podtrzymania	>= 35 ms w 115 V
Rodzaj zabezpieczenia wyjścia	Przeciw przeciążeniu, technologia zabezpieczeniowa: 1.1...1.5 x In Przeciw zwarciom, technologia zabezpieczeniowa: 1.1...1.5 x In Przeciw przepięciu, technologia zabezpieczeniowa: 28.8...33.6 V Termiczny
Przyłącza - zaciski	Dla połączenie uziemienia: zaciski typu śrubowego, zdolność łączeniowa: 1 x 4 mm ² AWG 12
Oznakowanie	CE
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na interferencję elektromagnetyczną zgodnie z EN 55022 klasa B
Podstawa montażowa	DIN rail with accessory Mocowanie panelu z akcesoriami
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	5000 m
Sprzęg wyjściowy	Serie
Kategoria przepięciowa	II
Sredni czas między uszkodzeniami (MTBF)	600000 godz. w 25 °C
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED (zielony) napięcie wyjściowe
Szerokość	159 mm
Wysokość	97 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	0,44 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	EAC[RETURN]IC[RETURN]RoHS[RETURN]KC[RETURN]RCM
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 62368-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...70 °C (ze zmniejszeniem prądu znamionowego o 2% na °C)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	10...95 %
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 62368-1
Stopień zabrudzenia	2
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V pomiędzy wejściem a uziemieniem

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,589 cm
Szerokość opakowania 1	10,33 cm
Długość opakowania 1	16,664 cm
Waga opakowania 1	440,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	16,47 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------