



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva BOX
Typ produktu	Skrzynka połączeniowa
Quantity per package	1 szt.

Parametry uzupełniające

Mounting	Montaż natynkowy
Wprowadzenie kablowe	Przelotki
Sposób mocowania	Mocowany na wkręty: pokrywa
Inner dimensions	175 x 150 x 80 mm
Number of cable entries	10 średnica: 25 mm 2 średnica: 32 mm
Materiał	PP (polipropylen): pokrywa SBS (styren-butadien-styren): przelotka
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa II zgodnie z IEC 536
Wysokość	90 mm
Szerokość	195 mm
Głębokość	165 mm
Masa produktu	0,4 kg

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 zgodnie z IEC 60529
IK-Class	IK07 zgodnie z EN 50102
Glow wire temperature	750 °C
Normy	EN 60670 CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	19,5 cm
Waga opakowania 1	416,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22
Wysokość opakowania 2	40,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	9,245 kg

Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	550
Wysokość opakowania 3	217,5 cm
Szerokość opakowania 3	100,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	242,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------