

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## ETK41925

Ultra - mini kanał elektroinst. - 40 x 25 mm -  
samoprzylepny - PCW - biały - 2 m



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
Odcień koloru	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 30 szt.
Segment rynku	Budynki mieszkalne
Odcień koloru	Biały

### Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Podział na przedziały	1 przedział
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	40 x 25 mm
Sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty Kabel niskiego napięcia: taśma samoprzylepna
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	25 mm

### Środowisko pracy


Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Certyfikaty produktu	dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,6 cm
Szerokość opakowania 1	4 cm
Długość opakowania 1	200 cm
Waga opakowania 1	550 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	13,5 cm
Szerokość opakowania 2	28 cm
Długość opakowania 2	204 cm
Waga opakowania 2	17,4 kg
Jednostka miary opakowania 3	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1200
Wysokość opakowania 3	85 cm

Szerokość opakowania 3	200 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	366,25 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------