



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Multifix
Nazwa produktu	Multifix Air
Typ produktu lub komponentu	Kaseta sufitowa
Zastosowanie urządzenia	Airtight installation
Prezentacja urządzenia	With surface cover and lighting plug E27
Osprzęt dostarczany w dostawie	Lighting plug with E27 base Hook Surface cover IPX4 DCL outlet DCL plug 2P+E 6A/250 VAC Pre-mounted suspension chimney
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

### Parametry uzupełniające

dostępna funkcja	System antyrotacyjny
Liczba zespołów	1 zespół
Sposób mocowania	Wkrętami
Materiał	PP (polypropylene)/TPE (thermoplastic elastomer) PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren) PA (polyamide) 6.6 Stal ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Odporność mechaniczna	Airtight Odporność ogniowa
Odcień koloru	Zielony (NCS S 2070-G80Y)
Wejście kablowe	4 wybijane
Drill diameter/depth	67 mm 50 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	49 mm

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Odporność ogniowa	850 °C
Normy	EN 60670-1

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	5,0 cm
Waga opakowania 1	106,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm

Szerokość opakowania 2	21,0 cm
Długość opakowania 2	37,5 cm
Waga opakowania 2	1,223 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	4,41 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------