



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 12 VA Klasa 1 w 15 VA
Prąd znamionowy [In]	600 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu i kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	600/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	36 kA
Dynamiczny prąd wytrzymały	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Przez wkręty Zatraskowy Izolowana śruba blokująca
Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta montażowa Szyna zbiorcza
Szerokość	Zewnętrzna: 70 mm Wewnętrzny: 41 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 95 mm Wewnętrzny: 41 mm
Głębokość	Frame: 45 mm Całkowity: 65 mm
Średnica	32 mm
Masa produktu	0,449 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałe [Uimp]	3 kV
Klasa ochronności	Klasa B
Zewnętrzna średnica kabla	32 mm
Otwory w szynach	32.5 x 20.5 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5
Uszczelnienie	Bez

Środowisko pracy

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]EAC
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,100 cm
Długość opakowania 1	12,000 cm
Waga opakowania 1	450 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	11,691 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------