



#### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | PowerLogic           |
| Nazwa produktu              | CT                   |
| Typ produktu lub komponentu | Przekładnik prądowy  |
| Prąd wtórny                 | 5 A                  |
| Klasa dokładności           | Klasa 0,5 s w 2,5 VA |
| Prąd znamionowy [In]        | 750 A                |

#### Parametry uzupełniające

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ przekładnika prądowego                                                             | Standardowy do przewodu<br>Split core                 |
| Przekładnia przekładnika prądowego                                                     | 750/5                                                 |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym<br>chłodzeniu powietrznym [I <sub>th</sub> ] | 900 A                                                 |
| Maximum safety factor                                                                  | 5                                                     |
| Dopuszczalny prąd                                                                      | 45000 A w czasie 1 s                                  |
| [U <sub>e</sub> ] znamionowe napięcie łączeniowe                                       | < 720 V 50 Hz                                         |
| Napięcie znamionowe izolacji [U <sub>i</sub> ]                                         | 3 kV                                                  |
| Sposób montażu                                                                         | Zatraskowy                                            |
| Szerokość                                                                              | Zewnętrzna: 67 mm                                     |
| Wysokość                                                                               | Zewnętrzna: 96 mm                                     |
| Średnica                                                                               | Wewnętrzny: 42,4 mm                                   |
| Klasa ochronności                                                                      | Class E                                               |
| Zewnętrzna średnica kabla                                                              | 42,4 mm                                               |
| Przyląca - zaciski                                                                     | Kabel 2 kabel (kable) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> 0,5 m |

#### Środowisko pracy

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | DIN EN 60044-1<br>DIN EN 61869-1<br>DIN EN 61869-2<br>VDE 0414 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...50 °C                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C                                                    |

#### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 8,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 10,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 474,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 16      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Szerokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2   | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2      | 8,06 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>                                                                                                                         |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|