



Parametry podstawowe

Gama produktów	New Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Studio
Liczba zespołów	3 zespoły
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Type of frame	Triple
Liczba modułów	3 x 2 moduły
Sposób mocowania	Zatraskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Szerokość	227 mm
Wysokość	85 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,035 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	22,7 cm
Waga opakowania 1	35 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	6 cm
Szerokość opakowania 2	11 cm
Długość opakowania 2	25 cm

Waga opakowania 2	253 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	150
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	8,36 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------